



Detector de fugas de gás freon

Spygas Freon

Spygas Freon combina um sensor de 10.000 ppm com um único botão fácil de utilizar. O sensor de longa duração proporciona funcionamento duradouro sem problemas e perigo de envenenamento.

Spygas Freon foi projetado para proporcionar acesso fácil a áreas de difícil medição, ao redor de tubulações de ar condicionado e ao mesmo tempo pode ser levado facilmente à roupa de trabalho ou bolsa de ferramentas. O invólucro resistente em termoplástico proporciona anos de funcionamento sem problemas com todas as funções controladas por apenas um só botão. Indicadores sonoros e visuais permitem localizar fugas de freon enquanto que a luz de fundo automática permite ver claramente o display no escuro.

Funções

Detecta

- . Fugas de freon até 10.000 ppm.
- . Funciona somente com um botão.

Construção

- . Vida útil do sensor de cinco anos
- . Invólucro resistente à prova de manchas e respingos.
- . Suficientemente fino para transporte no bolso ou mala de ferramentas.
- . Permite facilmente inspecionar vazamentos ao redor de tubulações e áreas de difícil acesso.
- . Garantia de 1 ano incluindo sensor.

Alarme

- . Operação normal de clic contador Geiger.
- . Alarma conforme aumenta volume de concentração.
- . Auto-zero, durante ativação.

Display

- . De três barras que indica níveis de 100, 1.000 ou 10.000 ppm.
- . Luz de fundo automática.
- . Indicador de nível de bateria.

Uso

- . Comprovar se juntas de tubulações estão apertadas.
- . Localizar fugas de freon.
- . Acessar locais de difícil acesso/escuros.

Spygas Freon - Detector de fugas de gás freon

Especificações

O instrumento

Tipo do sensor:	Semicondutor para freon
Freons detectados:	R134A, R22, R407A, R410C
Range máximo:	10.000 ppm
Tempo de estabilização:	< 30 segundos deste ativação
Tempo de resposta:	< 10 segundos
Período de calibração:	Não requerido
Código de aprovação:	Em cumprimento à EMC EN50270: 1999

Display

Tipo de display:	LCD com três barras
Modo de indicação:	100, 1000 e 10.000 ppm
Luz de fundo:	célula fotoelétrica automática
Indicador de bateria:	Indicador de carga da bateria de 5 barras e ligado (on)

Alarme Sonoro

Tipo:	Sinal audível, aumentando a frequência proporcional à concentração.
-------	---

Dimensões

Comprimento:	254 mm (10")
Largura:	28 mm (1,1")
Peso:	140 g

Bateria

Pilhas:	2 tipo AA alcalinas (fornecidas como padrão)
Opcional:	Ni-Cd ou Ni-MH tamanho AA
Duração:	6 hs de uso contínuo (2 x AA alcalinas)



Nenhum profissional de ar condicionado deveria ficar sem Spygas freon.



Confor Instrumentos de Medição Ltda

Rua Dr. Olavo Egídio, 579 - São Paulo - SP
Tel (11) 2281-9777 Fax (11) 2959-5172
vendas@confor.com.br www.confor.com.br

Representante local: